

Hollywood HX4-1024 (VC 2.5" Kapton)			
FS	47,303 Hz	Re	1,7 Ohm par.
QMS	5,557	Mms	127,302 g
QES	0,507	BL	11,295 Tm
QTS	0,465	Sd	345 cm²
VAS	15,03 l	Cms	0,089 mm/N
Xmax	11 mm / 22 mm	Rms	6,8 kg/s
Handling	800 RMS / 2000 W	Install Depth	160 mm

Box Design	Small Car Kleinwagen		Compact Kompakt		Hatchback Fließheck		Station Wagon Kombi		Sedan Stufenheck	
	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN
closed	**12L**		**18L**		**26L**				**18L**	
	Qtc 0,68		Qtc 0,62		Qtc 0,57				Qtc 0,62	
vented	**18L**	**14L**	**19L**	**18L**						
	44c²	44cm²	44cm²	44cm²						
	36cm	28cm	38cm	28cm						
	f3 37 Hz	f3 48 Hz	f3 33 Hz	f3 43 Hz						
bandpass		33cm		34cm						
		44cm²		44cm²						
		18L		**20L**						
		10L		**10L**						
		85cm²		85cm²						
		30cm		34cm						

* Volume datas are nett based. Pease add volume for port area and speaker.

Hollywood Poland - ESSA - Al.Sikorskiego 1A - 35-304 Rzeszów/Poland - Tel: +48(17)857-58-30 - www.hollywood-audio.pl
Hollywood Europe - Friedrich Ebert Str.42 - D-92637 Weiden/Germany - Tel: +49(0)961-4160420 - www.hollywoodsoundlabs.de